



УРАЛ ПАК[®]
производство электротехнических изделий

ООО «ТД Урал ПАК»
ИНН 5918014278
614038, г. Пермь,
ул. Академика Веденеева, д.48
офис 9

ПАСПОРТ

Крепеж-клипса

ТУ 2248-007-57453845-2009

Основные характеристики

Крепеж-клипса используется для фиксации гофрированной или гладкой жесткой трубы к стене, потолку, полу или перегородке. Для монтажа элемента предусмотрено технологическое отверстие под саморез. Возможно объединение держателей как одного диаметра, так и разных для создания групп гофрированных или гладких жестких труб. Могут быть использованы на открытом воздухе с учетом заявленной степени защиты (IP).

Технические характеристики

Материал полипропилен

Цвет: серый, оранжевый, черный, белый, синий, «под светлое дерево», «под темное дерево»

Температура монтажа от -5°C до +60°C

Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -40°C до +45°C

Климатическое исполнение УХЛ 2.

ТУ 2248-007-57453845-2009

IP 40

Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие крепеж-клипс настоящим техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента отгрузки. Срок эксплуатации не менее 6 лет со дня продажи.

Требования безопасности

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться в обесточенном состоянии электросети с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности. Защита персонала от прикосновения к токоведущим частям обеспечиваются основной изоляцией токоведущих частей. В условиях хранения и эксплуатации крепеж-клипсы не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты. По истечении срока службы изделие не представляет опасности при дальнейшей эксплуатации.

Генеральный директор
ООО «ТД Урал ПАК»



Д. П. Корж