

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Термоусаживаемая трубка (термоусадка), имеющая свойство подавления горения (не способна поддерживать процесс горения и воспламеняться) различных цветов, в упаковках по 10 или 50 штук трубок нарезанных ультразвуковым методом кратно 1 метра, произведенная под торговой маркой REXANT.

2. Область применения:

Термоусаживаемая трубка предназначена для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных покрытий.

3. Комплектность:

Продукция, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

	Артикул	Цвет трубки	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
1	20-1001	белая	1,5	0,7	0,3
2	20-1002	желтая	1,5	0,7	0,3
3	20-1003	зеленая	1,5	0,7	0,3
4	20-1004	красная	1,5	0,7	0,3
5	20-1010	серая	1,5	0,7	0,3
6	20-1005	синяя	1,5	0,7	0,3
7	20-1006	черная	1,5	0,7	0,3
8	20-1501	белая	2,0	0,9	0,3
9	20-1502	желтая	2,0	0,9	0,3
10	20-1507	желто-зеленая	2,0	0,9	0,3
11	20-1503	зеленая	2,0	0,9	0,3
12	20-1504	красная	2,0	0,9	0,3
13	20-1505	синяя	2,0	0,9	0,3
14	20-1506	черная	2,0	0,9	0,3
15	20-2001	белая	2,5	1,0	0,4
16	20-2002	желтая	2,5	1,0	0,4
17	20-2007	желто-зеленая	2,5	1,0	0,4
18	20-2003	зеленая	2,5	1,0	0,4
19	20-2004	красная	2,5	1,0	0,4
20	20-2010	серая	2,5	1,0	0,4
21	20-2005	синяя	2,5	1,0	0,4
22	20-2006	черная	2,5	1,0	0,4
23	20-2501	белая	3,0	1,3	0,4
24	20-2502	желтая	3,0	1,3	0,4
25	20-2503	зеленая	3,0	1,3	0,4
26	20-2504	красная	3,0	1,3	0,4
27	20-2505	синяя	3,0	1,3	0,4
28	20-2506	черная	3,0	1,3	0,4
29	20-3001	белая	3,5	1,5	0,4
30	20-3002	желтая	3,5	1,5	0,4
31	20-3007	желто-зеленая	3,5	1,5	0,4
32	20-3003	зеленая	3,5	1,5	0,4
33	20-3004	красная	3,5	1,5	0,4
34	20-3010	серая	3,5	1,5	0,4
35	20-3005	синяя	3,5	1,5	0,4
36	20-3006	черная	3,5	1,5	0,4

	Артикул	Цвет трубки	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
37	20-3501	белая	4,0	1,8	0,4
38	20-3502	желтая	4,0	1,8	0,4
39	20-3503	зеленая	4,0	1,8	0,4
40	20-3504	красная	4,0	1,8	0,4
41	20-3505	синяя	4,0	1,8	0,4
42	20-3506	черная	4,0	1,8	0,4
43	20-4001	белая	4,5	2,0	0,5
44	20-4002	желтая	4,5	2,0	0,5
45	20-4007	желто-зеленая	4,5	2,0	0,5
46	20-4003	зеленый	4,5	2,0	0,5
47	20-4004	красная	4,5	2,0	0,5
48	20-4010	серая	4,5	2,0	0,5
49	20-4005	синяя	4,5	2,0	0,5
50	20-4006	черная	4,5	2,0	0,5
51	20-5001	белая	5,5	2,5	0,6
52	20-5002	желтая	5,5	2,5	0,6
53	20-5003	зеленая	5,5	2,5	0,6
54	20-5004	красная	5,5	2,5	0,6
55	20-5010	серая	5,5	2,5	0,6
56	20-5005	синяя	5,5	2,5	0,6
57	20-5006	черная	5,5	2,5	0,6
58	20-6001	белая	6,5	3,0	0,6
59	20-6002	желтая	6,5	3,0	0,6
60	20-6007	желто-зеленая	6,5	3,0	0,6
61	20-6003	зеленая	6,5	3,0	0,6
62	20-6004	красная	6,5	3,0	0,6
63	20-6010	серая	6,5	3,0	0,6
64	20-6005	синяя	6,5	3,0	0,6
65	20-6006	черная	6,5	3,0	0,6
66	20-7001	белая	7,5	3,5	0,6
67	20-7002	желтая	7,5	3,5	0,6
68	20-7003	зеленая	7,5	3,5	0,6
69	20-7004	красная	7,5	3,5	0,6
70	20-7010	серая	7,5	3,5	0,6
71	20-7005	синяя	7,5	3,5	0,6
72	20-7006	черная	7,5	3,5	0,6
73	20-8001	белая	8,5	4,0	0,6
74	20-8002	желтая	8,5	4,0	0,6
75	20-8007	желто-зеленая	8,5	4,0	0,6
76	20-8003	зеленая	8,5	4,0	0,6
77	20-8004	красная	8,5	4,0	0,6
78	20-8010	серая	8,5	4,0	0,6
79	20-8005	синяя	8,5	4,0	0,6
80	20-8006	черная	8,5	4,0	0,6
81	20-9001	белая	9,5	4,5	0,6
82	20-9002	желтая	9,5	4,5	0,6
83	20-9003	зеленая	9,5	4,5	0,6
84	20-9004	красная	9,5	4,5	0,6
85	20-9005	синяя	9,5	4,5	0,6
86	20-9006	черная	9,5	4,5	0,6

	Артикул	Цвет трубки	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
87	21-0001	белая	10,5	5,0	0,6
88	21-0002	желтая	10,5	5,0	0,6
89	21-0007	желто-зеленая	10,5	5,0	0,6
90	21-0003	зеленая	10,5	5,0	0,6
91	21-0004	красная	10,5	5,0	0,6
92	21-0010	серая	10,5	5,0	0,6
93	21-0006	синяя	10,5	5,0	0,6
94	21-0008	черная	10,5	5,0	0,6
95	21-2001	белая	12,5	6,0	0,6
96	21-2002	желтая	12,5	6,0	0,6
97	21-2007	желто-зеленая	12,5	6,0	0,6
98	21-2003	зеленая	12,5	6,0	0,6
99	21-2004	красная	12,5	6,0	0,6
100	21-2010	серая	12,5	6,0	0,6
101	21-2005	синяя	12,5	6,0	0,6
102	21-2006	черная	12,5	6,0	0,6
103	21-3001	белая	13,5	6,5	0,7
104	21-3002	желтая	13,5	6,5	0,7
105	21-3003	зеленая	13,5	6,5	0,7
106	21-3004	красная	13,5	6,5	0,7
107	21-3006	синяя	13,5	6,5	0,7
108	21-3008	черная	13,5	6,5	0,7
109	21-5001	белая	15,5	7,5	0,7
110	21-5002	желтая	15,5	7,5	0,7
111	21-5007	желто-зеленая	15,5	7,5	0,7
112	21-5003	зеленая	15,5	7,5	0,7
113	21-5004	красная	15,5	7,5	0,7
114	21-5010	серая	15,5	7,5	0,7
115	21-5005	синяя	15,5	7,5	0,7
116	21-5006	черная	15,5	7,5	0,7
117	21-8004	красная	19,0	9,0	0,8
118	21-8006	черная	19,0	9,0	0,8
119	21-9001	белая	19,0	9,0	0,8
120	21-9002	желтая	19,0	9,0	0,8
121	21-9003	зеленая	19,0	9,0	0,8
122	21-9004	красная	19,0	9,0	0,8
123	21-9006	черная	19,0	9,0	0,8
124	22-0001	белая	21,0	10,0	0,8
125	22-0002	желтая	21,0	10,0	0,8
126	22-0007	желто-зеленая	21,0	10,0	0,8
127	22-0003	зеленая	21,0	10,0	0,8
128	22-0004	красная	21,0	10,0	0,8
129	22-0010	серая	21,0	10,0	0,8
130	22-0006	синяя	21,0	10,0	0,8
131	22-0008	черная	21,0	10,0	0,8
132	22-2001	белая	23,0	11,0	0,8
133	22-2002	желтая	23,0	11,0	0,8
134	22-2003	зеленая	23,0	11,0	0,8
135	22-2004	красная	23,0	11,0	0,8
136	22-2006	черная	23,0	11,0	0,8
137	22-5001	белая	26,0	12,5	0,9
138	22-5002	желтая	26,0	12,5	0,9
139	22-5007	желто-зеленая	26,0	12,5	0,9
140	22-5003	зеленая	26,0	12,5	0,9
141	22-5004	красная	26,0	12,5	0,9
142	22-5010	серая	26,0	12,5	0,9
143	22-5006	синяя	26,0	12,5	0,9
144	22-5008	черная	26,0	12,5	0,9

	Артикул	Цвет трубки	Диаметр трубки до усадки, мм	Диаметр трубки после усадки, мм	Толщина стенки после усадки, мм
145	23-0001	белая	31,5	15,0	1,0
146	23-0002	желтая	31,5	15,0	1,0
147	23-0007	желто-зеленая	31,5	15,0	1,0
148	23-0003	зеленая	31,5	15,0	1,0
149	23-0004	красная	31,5	15,0	1,0
150	23-0005	синяя	31,5	15,0	1,0
151	23-0006	черная	31,5	15,0	1,0
152	23-5001	белая	36,5	17,5	1,0
153	23-5002	желтая	36,5	17,5	1,0
154	23-5008	желто-зеленая	36,5	17,5	1,0
155	23-5003	зеленая	36,5	17,5	1,0
156	23-5004	красная	36,5	17,5	1,0
157	23-5007	синяя	36,5	17,5	1,0
158	23-5006	черная	36,5	17,5	1,0
159	24-0001	белая	41,5	20,0	1,0
160	24-0002	желтая	41,5	20,0	1,0
161	24-0008	желто-зеленая	41,5	20,0	1,0
162	24-0003	зеленая	41,5	20,0	1,0
163	24-0004	красная	41,5	20,0	1,0
164	24-0006	синяя	41,5	20,0	1,0
165	24-0007	черная	41,5	20,0	1,0
166	25-0001	белая	≥ 50	25,0	1,0
167	25-0002	желтая	≥ 50	25,0	1,0
168	25-0007	желто-зеленая	≥ 50	25,0	1,0
169	25-0003	зеленая	≥ 50	25,0	1,0
170	25-0004	красная	≥ 50	25,0	1,0
171	25-0005	синяя	≥ 50	25,0	1,0
172	25-0006	черная	≥ 50	25,0	1,0
173	25-0061	белая	≥ 60	31,0	1,3
174	25-0062	желтая	≥ 60	31,0	1,3
175	25-0063	зеленая	≥ 60	31,0	1,3
176	25-0064	красная	≥ 60	31,0	1,3
177	25-0060	черная	≥ 60	31,0	1,3
178	25-0080	черная	≥ 80	41,0	1,5
179	25-0100	черная	≥ 100	51,0	1,5
180	25-0120	черная	≥ 120	61,0	1,6

Качественные показатели:

1. Горючесть: не поддерживает горение
2. Относительное удлинение при разрыве: не менее 200 %
3. Температура усадки минимальная: 125 °C
4. Температурный диапазон в режиме эксплуатации: -55...+125 °C
5. Прочность на растяжение: не менее 10.4 МПа
6. Электрическая прочность: не менее 19.7 кВ/мм
7. Рабочее напряжение: 600 В
8. Удельное электрическое сопротивление 10^{14} Ом/см
9. Коэффициент усадки: 2:1

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Монтаж производится на заранее подготовленный кабель. Температура усадки от 125 °C.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Диапазон рабочих температур: -55...+125 °C.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению. Не подвергать изделие химическому воздействию.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественным уровнем влажности, при температуре -30...+50 °С. При хранении избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: не ограничен.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11